

Zehnder CC Control



La Zehnder ha pensato all'utente finale progettando e realizzando un controllore per la gestione della deumidificazione e dell'integrazione termica, abbinato ad un recuperatore di calore a doppio flusso ad altissima efficienza.

Il CC Control è dotato di display grafico retro-illuminato che garantisce il massimo della chiarezza e visibilità anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Sono state inserite delle icone semplici ed intuitive che agevolano l'utente nell'impostazione dei parametri e nella visualizzazione degli stati dell'impianto.

L'installazione risulta facile e veloce grazie alle dimensioni contenute che permettono l'alloggiamento dentro alle comuni scatole elettriche.

I 4 tasti ed il display grafico permettono all'utilizzatore l'impostazione di molteplici parametri.

Il CC Control attualmente non può gestire le velocità del ComfoAir pertanto è necessario inserire il CC 3V.

Caratteristiche funzionali

Display grafico retroilluminato	Abilitazione/Disabilitazione zona
4 pulsanti	Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C)
Visualizzazione Temperatura Ambiente	Blocco totale tastiera
Visualizzazione Umidità Ambiente	Blocco Menù
Impostazione Set Temperatura Ambiente	Elaborazione punto di rugiada
Impostazione 3 programmi orari generali	Relé a bordo per il comando della deumidificazione
Impostazione 5 programmi orari generali	Relé a bordo per il comando dell'integrazione termica
Impostazione 8 programmi orari generali	

Codice	Nome	Confezione	Quantità di cassetta per confezione
0100269	Zehnder CC Control BUS	Scatola	1

Cronocontrollo per ComfoAir Basic CC3V



La Zehnder ha pensato all'utente finale progettando e realizzando un controllore per la gestione delle velocità dei recuperatori ComfoAir.

E' possibile selezionare il modo di funzionamento del recuperatore tra programmazione oraria settimanale/giornaliera e la modalità manuale.

Sono previsti 3 programmi settimanali ed 8 fasce orarie giornaliere; è possibile impostare la velocità desiderata per ogni fascia oraria.

E' stata inserita la funzione "Party" per forzare al massimo la 3° velocità indipendentemente dal programma orario impostato.

Il collegamento BUS permette di integrare il controllo delle velocità del recuperatore nel sistema di gestione Zehnder Control.

Il CC 3V BUS è dotato di display grafico retro-illuminato che garantisce il massimo della chiarezza e visibilità anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Sono state inserite delle icone semplici ed intuitive che agevolano l'utente nell'impostazione dei parametri e nella visualizzazione degli stati dell'impianto.

L'installazione risulta facile e veloce grazie alle dimensioni contenute che permettono l'alloggiamento dentro alle comuni scatole elettriche "503".

I 4 tasti ed il display grafico permettono all'utilizzatore l'impostazione di molteplici parametri.

Caratteristiche funzionali

Display grafico retroilluminato	Funzionamento Manuale/Prog.Orari
4 pulsanti	Funzione "Party"
Visualizzazione Temperatura Ambiente	Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C)
Visualizzazione Umidità Ambiente	Blocco totale tastiera
Impostazione Set Temperatura Ambiente	Blocco Menù
Impostazione 3 programmi orari generali	Elaborazione punto di rugiada
Impostazione 8 programmi orari generali	Relé a bordo per il comando della 2° velocità
Abilitazione/Disabilitazione zona	Relé a bordo per il comando della 3° velocità

Codice	Nome	Confezione	Quantità di cassetta per confezione
01000267	Cronocontrollo per ComfoAir BASIC CC3V BUS	Scatola	1