

Cronotermostato Zehnder CT 1



Il Cronotermostato Zehnder CT 1 permette la rilevazione della temperatura nell'ambiente dove viene installata. È idoneo per la programmazione e la gestione degli impianti radianti nella versione solo caldo.

La è dotata di un display grafico e di pulsanti che permettono all'utente di modificare i valori di temperatura desiderati ed altri parametri di funzionamento. Ha la possibilità di gestire 5 programmi orari settimanali ognuno con 2 fasce orarie giornaliere, attenuazione di temperatura, funzione antigelo

Caratteristiche tecniche

Il Cronotermostato Zehnder CT 1 è progettato per funzionare in modo autonomo senza i regolatori Zehnder Control 8-1, 10-1 e Zehnder Control 20-2, 90-4.

La sonda deve essere alimentata in 12 Vac (corrente alternata).

Scatola tipo "503"

Colore standard sonda: RAL 9010 bianco

Caratteristiche funzionali

| | |
|---|--|
| Display grafico retroilluminato | Abilitazione/Disabilitazione zona |
| 4 pulsanti | Funzionamento Manuale/Prog.Orari (Temp.) |
| Visualizzazione Temperatura Ambiente | Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C) |
| Visualizzazione Umidità Ambiente | Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C) |
| Impostazione Set Temperatura Ambiente | Blocco tastiera |
| Impostazione 5 programmi orari generali | Blocco Menù |
| Selezione programmi orari funzionamento | |

| Codice | Nome | Altezza max (mm) | Larghezza max (mm) | Profondità max (mm) | Fissaggio | Colore standard |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 01000242 | Cronotermostato Zehnder CT 1 | 89 | 130 | 46 | incasso tipo "503" | Bianco |

| Codice | Nome | Confezione | Quantità di cassetta per confezione |
|----------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 01000242 | Cronotermostato Zehnder CT 1 | Scatola | 1 |