

Zehnder CT BUS



La Cronosonda CT BUS permette la rilevazione della temperatura nell'ambiente dove viene installata ed è studiata esclusivamente per la gestione dei bagni. La cronosonda è dotata di un display grafico e di pulsanti che permettono all'utente di modificare il valore di temperatura desiderato ed altri parametri di funzionamento. È stata pensata per la gestione dei bagni dove sono presenti un impianto radiante ed un'altra fonte in integrazione.

Caratteristiche tecniche

La Cronosonda CT BUS è progettata per funzionare esclusivamente con i regolatori Zehnder Control 8-1, 10-1 e Zehnder Control 20-2, 90-4. La sonda deve essere alimentata in 12 Vac (corrente alternata). Le sonde in ambiente come i deumidificatori sono collegabili al regolatore elettronico tramite cavo Bus di comunicazione RS 485. Scatola tipo "503". Colore standard sonda: RAL 9010 bianco.

Caratteristiche funzionali

Display grafico retroilluminato	Selezione programmi orari funzionamento
4 pulsanti	Abilitazione/Disabilitazione zona
Visualizzazione Temperatura Ambiente	Funzionamento Manuale/Prog.Orari (Temp.)
Visualizzazione Umidità Ambiente	Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C)
Impostazione Set Temperatura Ambiente	Blocco tastiera
Impostazione 5 programmi orari generali	Blocco Menù
Selezione programmi orari funzionamento	

Codice	Nome	Altezza max (mm)	Larghezza max (mm)	Profondità max (mm)	Fissaggio	Colore standard
01000239	Cronosonda CT BUS	89	130	46	incasso tipo "503"	Bianco

Codice	Nome	Confezione	Quantità di cassetta per confezione
01000239	Cronosonda CT BUS	Scatola	1